



Projetores High Power

Efeitos de cor com potência e controle total.







OSRAM





Projetores High Power

Os novos projetores de LED da OSRAM possuem alto fluxo luminoso, baixo consumo de energia e longa durabilidade. São versáteis e podem ser instalados em piso ou parede e aplicados interna ou externamente. Perfeito para entretenimento, fachadas, edifícios, monumentos, etc. Projetores de LED OSRAM. Mais de 16 milhões de cores para transformar seu projeto em cartão postal.

	 HIGH POWER WASHER	 EUROFLOOD® RGB EASY	 HIGH POWER FLOOD	 HIGH POWER SPOT
Potência	40W	45W	55W	30W
Abertura de fecho	10° x 45°	30°	10° e 30°	10° e 30°
LEDs	30 LEDs GOLDEN DRAGON (10 VM - 10 VD - 10 AZ)	34 LEDs GOLDEN DRAGON (10 VM - 12 VD - 12 AZ)	36 LEDs GOLDEN DRAGON (12 VM - 12 VD - 12 AZ)	18 LEDs GOLDEN DRAGON (6 VM - 6 VD - 6 AZ)
Protocolo de comunicação	DALI (permite sincronização de até 30 unidades)	DALI (permite sincronização de até 16 unidades e expansão até 64 unidades com o uso do EASY System Coupler)	DMX	DMX
Fonte de alimentação	Integrada na luminária	OT EASY 60W / 24V	OT 75W (vendido separadamente)	OT 75W (vendido separadamente)
Comando	Sensor infravermelho integrado na luminária e controle remoto EASY RMS (vendido separadamente)	Sensor infravermelho integrado na luminária e controle remoto EASY RMS (vendido separadamente) ou via software EASY COLOR CONTROL	Controlador DMX	Controlador DMX
Tensão de alimentação	120 a 277 V _{AC} (fonte interna)	220 V _{AC} (fonte interna)	24 V _{DC}	24 V _{DC}
Dimensões	1.000 x 65 x 110 mm (C x L x A)	355 x 250 x 95 mm (C x L x A)	291 x 374 x 75 mm (C x L x A)	239 x 200 x 70 mm (C x L x A)
Material	Alumínio anodizado (LEDs protegidos sob cobertura de PVC)	Carcça de alumínio e lente feita de vidro temperado	Carcça de alumínio e lente feita de vidro temperado	Carcça de alumínio e lente feita de vidro temperado
Grau de proteção	IP65	IP66	IP68 (pode ser submerso até 1,2m)	IP68 (pode ser submerso até 1,2m)