

FLUORTRONIC® RTB

Reator eletrônico com baixo fator de potência para lâmpada fluorescente tubular

Informações Técnicas
Revisão: Set. 2008

RTB 1x20/18W Bivolt

Dados Técnicos:

Referência:	RTB 1x20/18W Bivolt	
Lâmpada:	18W T8	18W T8
Potência da Lâmpada [W]:	19	18
Potência do Sistema [W]:	22	21
Corrente de entrada [A]:	0,33	0,17
Tipo de partida:	Partida Instantânea	
Tensão de entrada:	127 V ± 10 %	220 V ± 10 %
Frequência de entrada:	50 / 60 Hz	
Frequência de operação:	26 kHz	26 kHz
Corrente da lâmpada [A]:	0,369	0,39
Corrente do filamento [A]:	0,212	0,200
Fator de potência:	0,53c	0,49c
Fator de fluxo:	0,90	
T.D.H.:	80 %	86 %
Faixa de temperatura ambiente:	+ 10° a 50° C	
Temperatura máxima da caixa:	+ 75° C	
Comprimento dos cabos na entrada:	160 mm	
Comprimento dos cabos na saída:	400 mm	
Dimensões (C x L x H):	74 x 39 x 33 mm	
Peso:	78,3 g	
Distância entre os furos de fixação:	70 mm	

* Não necessita de dispositivo auxiliar de partida

