

Ficha técnica da família de produto

LUMILUX T5 HO

Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, alto rendimento, com casquilho G5



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos		
	Corrente nominal	Tensão nominal	Potência nominal	Potência	Tonalidade (designação)	Índice de reprodução de cor (IRC)	Fluxo luminoso
HO 24 W/840 ¹⁾	0.3 A A				LUMILUX Cool White		
HO 39 W/840 ¹⁾	0.33 A A	118 V	38.00 W	38.00 W	LUMILUX Cool White	≥80	3100 lm
HO 54 W/830 ¹⁾	0.46 A A				LUMILUX Warm White		
HO 54 W/840 ¹⁾	0.46 A A				LUMILUX Cool White		
HO 54 W/865 ¹⁾	0.46 A	120 V	54.00 W	54.10 W	LUMILUX Cool Daylight	≥80	4100 lm
HO 80 W/830 ¹⁾	0.53 A A				LUMILUX Warm White		
HO 80 W/840 ¹⁾	0.53 A A				LUMILUX Cool White		

Descrição do produto	Tonalidade da luz	Temperatura de cor nominal	Fluxo luminoso nominal	Temperatura de cor	Dimensões e peso		
					Diâmetro do tubo	Peso do produto	Comprimento total
HO 24 W/840 ¹⁾					16 mm	44.26 g	563.20 mm
HO 39 W/840 ¹⁾	840	4000 K	3100 lm	4000 K	16 mm	71.00 g	863.20 mm
HO 54 W/830 ¹⁾					16 mm	88.02 g	1163.20 mm
HO 54 W/840 ¹⁾					16 mm	88.02 g	1163.20 mm
HO 54 W/865 ¹⁾	865	6500 K	4100 lm	6500 K	16 mm	90.00 g	
HO 80 W/830 ¹⁾					16 mm	116.45 g	1463.20 mm
HO 80 W/840 ¹⁾					16 mm	116.45 g	1463.20 mm

Ficha técnica da família de produto

				Informação adicional do produto			
Descrição do produto	Comprimento	Diâmetro	Bulbo externo	Observação de produto	EAN sucessor	EAN sucessor	Soquete (base)
HO 24 W/840 ¹⁾				Suitable for ECG operation only Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C	4050300453477	4050300591643	
HO 39 W/840 ¹⁾	849.0 mm	16.0 mm	T16	Suitable for ECG operation only/Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C	4050300453538	4050300591704	G5
HO 54 W/830 ¹⁾				Suitable for ECG operation only Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C	4050300453415	4050300591605	
HO 54 W/840 ¹⁾				Suitable for ECG operation only Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C	4050300453392	4050300591582	

Ficha técnica da família de produto

				Informação adicional do produto			
Descrição do produto	Comprimento	Diâmetro	Bulbo externo	Observação de produto	EAN sucessor	EAN sucessor	Soquete (base)
HO 54 W/865 ¹⁾	1149 mm	16.0 mm	T16	Suitable for ECG operation only/Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C	4050300453378	4050300591568	G5
HO 80 W/830 ¹⁾				Suitable for ECG operation only Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C	4050300515137	4050300591827	
HO 80 W/840 ¹⁾				Suitable for ECG operation only Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C	4050300515151	4050300591841	
		Normas e Certificações		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descrição do produto	Classe de eficiência energética	Consumo de energia	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database		
HO 24 W/840 ¹⁾	G	24.00 kWh/1000h	18-04-2022	4050300453477 4050300591643	In work		

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Normas e Certificações		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Classe de eficiência energética	Consumo de energia	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
HO 39 W/840 ¹⁾	G	42 kWh/1000h	18-04-2022	4050300453538 4050300591704	In work
HO 54 W/830 ¹⁾	F	54.00 kWh/1000h	18-04-2022	4050300453415	In work
HO 54 W/840 ¹⁾	F	54.00 kWh/1000h	18-04-2022	4050300453392 4050300591582	In work
HO 54 W/865 ¹⁾	G	60 kWh/1000h	18-04-2022	4050300453378 4050300591568	In work
HO 80 W/830 ¹⁾	G	81.00 kWh/1000h	18-04-2022	4050300515137	In work
HO 80 W/840 ¹⁾	G	81.00 kWh/1000h	18-04-2022	4050300591841 4050300515151	In work

¹⁾ Apenas para operação com fonte eletromagnética/Lâmpada concebido para internos temperaturas de luminárias de 30... 40 ° C; fluxo luminoso óptima alcançado a 35 ° C

Ficha técnica da família de produto



HO 24 W/840, HO 39 W/840, HO 54 W/830, HO 54 W/840, HO 54 W/865, HO 80 W/830, HO 80 W/840

HO 24 W/840, HO 39 W/840, HO 54 W/840, HO 80 W/840

HO 54 W/830, HO 80 W/830

HO 54 W/865

Fator de potência λ

Garantia de sistema estendida OSRAM em combinação com OSRAM reator eletrônico / fontes

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Ficha técnica da família de produto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300453477	HO 24 W/840		600 mm x 194 mm x 88 mm	10.24 dm³	2486.00 g
4050300591704	HO 39 W/840		882 mm x 104 mm x 83 mm	7.61 dm³	1950.00 g
4050300453415	HO 54 W/830		1200 mm x 194 mm x 83 mm	19.32 dm³	4813.00 g
4050300453392	HO 54 W/840		1198 mm x 198 mm x 95 mm	22.53 dm³	4720.00 g
4050300453378	HO 54 W/865		1200 mm x 194 mm x 83 mm	19.32 dm³	4813.00 g
4050300515137	HO 80 W/830		1500 mm x 194 mm x 88 mm	25.61 dm³	6341.00 g
4050300515151	HO 80 W/840		1500 mm x 194 mm x 88 mm	25.61 dm³	6340.00 g
4050300591841	HO 80 W/840		1487 mm x 110 mm x 90 mm	14.72 dm³	3690.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre a garantia de sistema e os termos e condições de garantia, visite <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany