

Ficha técnica do produto

HO 54 W/830

LUMILUX T5 HO | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, alto rendimento, com casquilho G5



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Corrente nominal	0.46 A A
------------------	----------

Dados fotométricos

Fluxo luminoso a 35 °C	5000 lm
Tonalidade (designação)	LUMILUX Warm White
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0.95
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0.93
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0.92
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0.9
Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h	0.9
Manutenção do fluxo luminoso em 16.000 h	0.9
Manutenção do fluxo luminoso em 20.000 h	0.89
Fluxo luminoso	5000 lm

Dimensões e peso



Diâmetro do tubo	16 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	1149 mm
Peso do produto	88.02 g
Comprimento total	1163.20 mm

Espectativa de Vida

Tempo de operação	19000 h
-------------------	---------

Informação adicional do produto

Contém mercúrio	2.0 mg
-----------------	--------

Ficha técnica do produto

Observação de produto	Suitable for ECG operation only Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C
Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim
EAN sucessor	4050300591605
EAN sucessor	4050300453415

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	F
Consumo de energia	54.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300453415
Declaration No. in SCIP database	In work

Curva de distribuição

FL_830

Ficha técnica do produto

Fator de potência λ

Garantia de sistema estendida OSRAM em combinação com OSRAM reator eletrônico / fontes

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300453415	HO 54 W/830		1200 mm x 194 mm x 83 mm	19.32 dm³	4813.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre a garantia de sistema e os termos e condições de garantia, visite <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Retratação

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

HO 54 W/830

LUMILUX T5 HO | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, alto rendimento, com casquilho G5