

## Xstage 4000 W OFR

Xstage | Lâmpadas xênon de arco curto para entretenimento



### Áreas de aplicação

- Lâmpadas de arco curto de xenônio para iluminação de eventos e arquitetura

### Benefícios do produto

- Alta luminância graças ao arco curto
- Casquilho otimizado para melhor estabilidade
- Design compacto otimizado

### Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Dimerizável
- Capacidade de reinicialização a quente



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Potência nominal      | 400000 W   |
| Tensão nominal        | 300 V      |
| Corrente da lâmpada   | 130 A      |
| Amplitude de corrente | 80...135 A |

Dados fotométricos

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Fluxo luminoso nominal         | 150000 lm |
| Fluxo luminoso                 | 150000 lm |
| Intensidade luminosa           | 17000 cd  |
| Temperatura de cor             | 6000 K    |
| Índice de reprodução de cor Ra | 98        |

Dimensões e peso



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Diâmetro                             | 6000 mm  |
| Comprimento                          | 3150 mm  |
| Comprimento de montagem              | 277,0 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 120,0 mm |

Espectativa de Vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 1000 h |
|--------------|--------|

Informação adicional do produto

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Anodo (designação standard)  | SFaX27-9.5 |
| Catodo (designação standard) | SFc28-27   |

Atributos

Ficha técnica do produto

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321288844                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna tanto no estado quente quanto no frio, as lâmpadas Xstage só devem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para o efeito. Use sempre as jaquetas protetoras fornecidas ao manusear essas lâmpadas. Elas só podem ser usadas como lâmpadas abertas se forem tomadas medidas de segurança apropriadas. Mais informações estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321288844     | Xstage 4000 W OFR    |                                       | 590 mm x 234 mm x<br>229 mm                      | 31.62 dm <sup>3</sup> | 1861.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.