SHARXS HTI 1200 W/D7/75

SharXS HTI | Lâmpadas de vapores metálicos, double-ended

Areas de aplicação

- Concert and effect lighting

Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência nominal	1200,00 W
Tensão nominal	95,3 V
Tensão de ignição	5,0 / 35 kVp
Corrente nominal	12,6 A
Corrente da lâmpada	12,6 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	91000 lm
Luminância	41000 cd/cm²
Temperatura de cor	8800 K
Índice de reprodução de cor Ra	80
Rendimento luminoso	90 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	21,0 mm
Comprimento	136,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	57,5 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máx. admissível no pinch	450 °C

Espectativa de Vida

Vida mediana	750 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	SFc10-4

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Observação de produto	XS = extremamente vedada (folha temperatura máxima admissível de 450 °C)

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321285270
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285270	OSRHTI1200D775	-	-	-
4008321285287	OSRHTI1200D775	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas SharXS só podem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para esse fim. Os filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis apenas na solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321285270	SHARXS HTI 1200 W/D7/75		100 mm x 59 mm x 245 mm	1.45 dm^3	124.00 g
4008321285287	SHARXS HTI 1200 W/D7/75		256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm^3	1454.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados