

SIRIUS HRI 550 W XL

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência nominal	550,00 W
Corrente nominal	6,1 A
Tensão de ignição	2,5 kVp
Tensão nominal	90,0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	28000 lm
Temperatura de cor	7500 K
Índice de reprodução de cor Ra	75

Dimensões e peso

Diâmetro	60,0 mm
Comprimento	67,0 mm
Comprimento do arco	1.5 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-04-2022
Primary Article Identifier	4062172008785 4062172078153 4062172168236 4062172168212
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas SIRIUS HRI somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.