

SIRIUS HRI 420 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência nominal	42000 W
Corrente nominal	5 A
Tensão nominal	700 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	21000 lm
Temperatura de cor	7700 K
Índice de reprodução de cor Ra	85

Dimensões e peso

Diâmetro	580 mm
Comprimento	720 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	2500 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Category	CORE
----------	------

Atributos

Working distance	34.4 mm
------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-10-2023
Primary Article Identifier	4062172192705 4062172192682 4062172392938 4062172392891 4062172393225 4062172393201
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas SIRIUS HRI somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172192705	SIRIUS HRI 420 W S		87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172192712	SIRIUS HRI 420 W S		186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172192729	SIRIUS HRI 420 W S		507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172392938	SIRIUS HRI 420 W S		87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172392945	SIRIUS HRI 420 W S		186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172392952	SIRIUS HRI 420 W S		507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172393225	SIRIUS HRI 420 W S		87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172393232	SIRIUS HRI 420 W S		186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172393249	SIRIUS HRI 420 W S		507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4502.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.