

## 64258 20 W 12 V

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64258 20W 12V G
----------------------	-----------------


#### Dados Elétricos

Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	20,00 W

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	3050 K
Fluxo luminoso nominal	335 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

#### Dimensões e peso



Diâmetro	9,5 mm
Comprimento	30,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	19,5 mm <sup>1)</sup>
Comprimento do filamento	3,50 mm
Campo iluminado	3,5*0,8 mm <sup>2</sup> <sup>2)</sup>
Diâmetro do filamento	0,8 mm

<sup>1)</sup> ±0.3 mm

<sup>2)</sup> Restricted tolerances 3.5±0.25\*0.8±0.10

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	G4
----------------	----

## Ficha técnica do produto

Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	9 mm
---	------

### Atributos

Posição de funcionamento	s90
Aplicação	Outro

### Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	C
---	---

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64258 20W 12V G
----------------------	-----------------

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-

## Ficha técnica do produto



### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321136336	64258 20 W 12 V		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321136343	64258 20 W 12 V		144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	161.00 g
4008321644794	64258 20 W 12 V		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321644800	64258 20 W 12 V		144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	161.00 g
4008321659408	64258 20 W 12 V		- x - x -		
4008321659415	64258 20 W 12 V		144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	169.00 g
4050300285153	64258 20 W 12 V		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4050300891019	64258 20 W 12 V		144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	161.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.