

## 64610 HLX

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Referência do pedido | 64610 HLX |
|----------------------|-----------|


#### Dados Elétricos

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tensão nominal   | 12,0 V  |
| Potência nominal | 50,00 W |

#### Dados fotométricos

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Temperatura de cor     | 3350 K  |
| Fluxo luminoso nominal | 1600 lm |

#### Dimensões e peso



|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Diâmetro                             | 11,5 mm                 |
| Comprimento                          | 44,0 mm                 |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 30,0 mm <sup>1)</sup>   |
| Comprimento do filamento             | 3,30 mm                 |
| Campo iluminado                      | 3,3*1,6 mm <sup>2</sup> |
| Diâmetro do filamento                | 1,6 mm                  |

<sup>1)</sup> ±0,3 mm

#### Espectativa de Vida

|              |      |
|--------------|------|
| Vida mediana | 50 h |
|--------------|------|

#### Informação adicional do produto

|   |       |
|---|-------|
| Soquete (base)                          | G6.35 |
| Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada | 12 mm |

## Ficha técnica do produto

### Atributos

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Posição de funcionamento | s90   |
| Aplicação                | Outro |

### Normas e Certificações

|   |   |
|---|---|
| EEL – Etiqueta de Eficiência Energética | B |
|---|---|

### Categoria específica para o país

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Código ANSI          | BRL       |
| LIF                  | A1/220    |
| Referência do pedido | 64610 HLX |

### Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006697     | OSRH64610HLX | -       | -          | -      |
| 4050300006697     | OSRH64610HLX | -       | -          | -      |

## Ficha técnica do produto



### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4008321182821     | 64610 HLX            |                                    | 25 mm x 23 mm x 70 mm                      | 0.04 dm <sup>3</sup>  | 4.00 g     |
| 4008321182838     | 64610 HLX            |                                    | 144 mm x 107 mm x 121 mm                   | 1.86 dm <sup>3</sup>  | 217.00 g   |
| 4050300006697     | 64610 HLX            |                                    | 25 mm x 23 mm x 70 mm                      | 0.04 dm <sup>3</sup>  | 2.00 g     |
| 4050300890593     | 64610 HLX            |                                    | 144 mm x 107 mm x 121 mm                   | 1.86 dm <sup>3</sup>  | 217.00 g   |
| 4050300021058     | 64610 HLX            |                                    | - x - x -                                  |                       | 2.50 g     |
| 4050300254272     | 64610 HLX            |                                    | 400 mm x 400 mm x 130 mm                   | 20.80 dm <sup>3</sup> | 1530.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.