

## 64634 HLX

Lâmpadas halógenas com refletor MR16



### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Referência do pedido | 64634 HLX |
|----------------------|-----------|

#### Dados Elétricos

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tensão nominal   | 150 V   |
| Potência nominal | 15000 W |


#### Dados fotométricos

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Máxima temperatura de cor | 3200 K |
|---------------------------|--------|

#### Dados Luminotécnicos

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Comprimento do foco | 32,0 mm |
|---------------------|---------|

#### Dimensões e peso



|             |        |
|-------------|--------|
| Diâmetro    | 510 mm |
| Comprimento | 420 mm |

#### Espectativa de Vida

|              |      |
|--------------|------|
| Vida mediana | 50 h |
|--------------|------|

#### Informação adicional do produto

|   |           |
|---|-----------|
| Revestimento                            | Dicrónica |
| Soquete (base)                          | GZ6.35    |
| Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada | 51.0 mm   |

#### Atributos

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Resfriamento | Arrefecimento forçado |
|--------------|-----------------------|

## Ficha técnica do produto

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Posição de funcionamento | p90/p15 |
|--------------------------|---------|

### Categoria específica para o país

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Código ANSI          | EFR       |
| LIF                  | A1/232    |
| Referência do pedido | 64634 HLX |

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 29-02-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4050300006819   4055462168375   4052899447561<br>  4055462169372 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained                               |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work  |

### Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006819     | OSRH64634HLX | -       | 4739416    | -      |
| 4050300006819     | OSRH64634HLX | -       | 4739416    | -      |

## Ficha técnica do produto



### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4050300006819     | 64634 HLX            |                                    | 58 mm x 46 mm x 46 mm                      | 0.12 dm <sup>3</sup> | 35.60 g    |
| 4050300946429     | 64634 HLX            |                                    | 196 mm x 122 mm x 153 mm                   | 3.66 dm <sup>3</sup> | 788.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Para mais informações técnicas, favor consultar o seguinte folheto da OSRAM:

“Tecnologia e aplicações, lâmpadas de tungstênio-halogênio de baixa tensão”

“Lâmpadas halógenas, tensão baixa e média para aplicações de entretenimento, técnicas e médicas”, lista de referência cruzada

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.