

## 93723 1200 W 80 V

Lâmpadas halógenas studio, single-ended



### Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

### Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | HP 1200W 80V G2 |
|----------------------|-----------------|


Dados Elétricos

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Potência nominal                     | 1200,00 W        |
| Tensão nominal                       | 120 V            |
| On-mode power [AGGR]                 | 1245.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 1245.0 kWh/1000h |

Dados fotométricos

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Índice de reprodução de cor Ra               | 100      |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 3249 K   |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 32350 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.420    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.398    |

Dimensões e peso



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Diâmetro                             | 25,4 mm                   |
| Comprimento                          | 120,7 mm                  |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 63,5 mm                   |
| Campo iluminado                      | 12,7*12,7 mm <sup>2</sup> |
| Diâmetro do filamento                | 12,7 mm                   |

Espectativa de Vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 300 h |
|--------------|-------|

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Soquete (base)                  | G22 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL  |

Atributos

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Posição de funcionamento | Other |
|--------------------------|-------|

Normas e Certificações

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Categoria específica para o país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Código ANSI          | Other           |
| LIF                  | CP/110          |
| Referência do pedido | HP 1200W 80V G2 |

Dados logísticos

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321370594 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 15-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321370594                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321370594     | 93723 1200 W 80 V    |                                       | 57 mm x 57 mm x<br>191 mm                        | 0.62 dm <sup>3</sup>  | 128.00 g   |
| 4008321370600     | 93723 1200 W 80 V    |                                       | 250 mm x 190 mm x<br>216 mm                      | 10.26 dm <sup>3</sup> | 1680.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio  
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:  
"Boas notícias para o show business"  
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.