64781 2000 W 240 V

Lâmpadas halógenas studio, double-ended

Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)
- Temperatura da cor: 3.400 K (para máxima eficácia luminosa)

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64781 2000W RX7

Dados Elétricos

Potência nominal	200000 W
Tensão nominal	240 V
On-mode power [AGGR]	1970.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1970.0 kWh/1000h

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3200 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3144 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	46670 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Dimensões e peso



Diâmetro	300 mm
Comprimento	1381 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	138,50 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	300 h

Informação adicional do produto

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Soquete (base)	RX7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

Atributos

Posição de funcionamento	p15/p45

Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G

Categoria específica para o país

Código ANSI	Other
LIF	P2/27
Referência do pedido	64781 2000W RX7

Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4050300283500

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300283500 | 4008321088871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.



p 15

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321088871	64781 2000 W 240 V		- x - x -		
4008321088888	64781 2000 W 240 V		320 mm x 260 mm x 250 mm	20.80 dm^3	2066.00 g
4050300283500	64781 2000 W 240 V		58 mm x 58 mm x 164 mm	0.55 dm^3	119.00 g
4050300365763	64781 2000 W 240 V		320 mm x 260 mm x 250 mm	20.80 dm^3	2000.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:
"Boas notícias para o show business"
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados