

XBO 7000 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Lâmpadas xênon de arco curto 450...10.000 W



Areas de aplicação

- Projeção de filmes de 35 mm clássica
- Filmes digitais e projeção de vídeo
- Luz de efeito e efeitos arquitetônicos ("Dedo de luz")
- Simulação de luz do sol

Benefícios do produto

- Arco curto com muito elevada luminância para iluminação do ecran mais brilhante
- Temperatura de cor constante de 6,000 K durante toda a vida da lâmpada
- Fácil manutenção
- Elevada estabilidade do arco
- Luz instantânea no ecran, graças à função de reacendimento a quente
- Ampla regulação de fluxo

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Muito bom índice de restituição de cor: R₂ >








Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Corrente nominal	160 A
Amplitude de corrente	110165 A
Potência nominal	700000 W
Tensão nominal	420 V

Dimensões e peso



Diâmetro	780 mm
Comprimento	4360 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	393,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	170,5 mm ¹⁾
Comprimento do cabo de entrada	400 mm
Distância entre eletrodos	11,0 mm
Peso do produto	102500 g
Comprimento do cabo	4000

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do eletrodo (frio)

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	230 °C
---------------------------------------	--------

Espectativa de Vida

vida mediana 650 fi	Vida mediana	650 h
---------------------	--------------	-------

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFaX30-9.5
Catodo (designação standard)	SFa30-7.9

Ficha técnica do produto

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado 1)	
Posição de funcionamento	s15/p15 ²⁾	

¹⁾ Vertical e horizontal

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration	05-03-2024		
Primary Article Identifier	4008321412928 4062172030625		
Candidate List Substance 1	Lead		
CAS No. of substance 1	7439-92-1		
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.		
Declaration No. in SCIP database	1ed097d6-f451-4c5c-b29a-3f156fd7504f		

 $^{^{2)}}$ Para funcionamento na posição de queima vertical: ânodo (+) no topo

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172030625	XBO 7000 W/HS XL OFR		590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm³	2174.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.