

HBO 2001 W/CIELX

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas Canon i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Corrente nominal	77,0 A
Tensão nominal	24,5 V
Tipo de corrente	DC
potência nominal	2000,00 W
Potência nominal	2000.00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	62,0 mm
Comprimento	307,0 mm
Comprimento de montagem	309,0 mm
Distância entre eletrodos	4,5 mm

Atributos

Posição de funcionamento	Other ¹⁾
--------------------------	---------------------

¹⁾ Anodo no topo

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321122735	HBO 2001 W/CIELX		- x - x -		
4008321122742	HBO 2001 W/CIELX		- x - x -		
4008321122759	HBO 2001 W/CIELX		600 mm x 960 mm x 800 mm	460.80 dm ³	23715.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
