

## HBO 2700 W/CIL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas Canon i-line




## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos

Corrente nominal	110 A
Tensão nominal	26,0 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	2700,00 W
Potência nominal	2700,00 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	62,0 mm
Comprimento	332,0 mm
Comprimento de montagem	332,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	307,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	149,1 mm <sup>1)</sup>
Distância entre eletrodos	5,0 mm

<sup>1)</sup> Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

#### Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SF33.5/50 <sup>1)</sup>
Catodo (designação standard)	SFa33.5-14/50 <sup>2)</sup>
Observação de produto	A lâmpada contém sobrepressão, mesmo no estado frio - as normas de segurança adicionais, fornecidos com as lâmpadas, têm de ser cumpridas. Por favor, leia o boletim técnico-SEM FAZER TB 004 cuidadosamente

<sup>1)</sup> Com cabo de conexão (M 8)

<sup>2)</sup> Com cabo de conexão (M 6)

#### Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado <sup>1)</sup>
--------------	-------------------------------------

## Ficha técnica do produto

Posição de funcionamento	Other <sup>2)</sup>
--------------------------	---------------------

1) Temperatura base máxima permitida: 200 °C / Base de refrigeração

2) Anodo no topo

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321786838	HBO 2700 W/CIL		605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm <sup>3</sup>	4672.60 g
4008321786845	HBO 2700 W/CIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	35051.00 g
4050300896588	HBO 2700 W/CIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	1623.00 g
4050300896601	HBO 2700 W/CIL		- x - x -		
4050300586557	HBO 2700 W/CIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	12242.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.