

HBO 250 W/HS

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	40,0 V
Corrente nominal	6,30 A
Tipo de corrente	DC
potência nominal	250,00 W
Potência nominal	250,00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	20,0 mm
Comprimento	142,0 mm
Distância entre eletrodos	2,0 mm

Atributos

Posição de funcionamento	Other ¹⁾
--------------------------	---------------------

¹⁾ Anodo por baixo

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300772356	HBO 250 W/HS		204 mm x 70 mm x 101 mm	1.44 dm ³	270.33 g
4050300772363	HBO 250 W/HS		171 mm x 69 mm x 135 mm	1.59 dm ³	265.00 g
4050300772370	HBO 250 W/HS		531 mm x 152 mm x 216 mm	17.43 dm ³	3119.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.