

HBO 2000 W/SM

HBO-IC Microlithography lamps for other LCD systems | Lâmpadas para microbiologia para outros sistemas LCD



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	37,0 V
Corrente nominal	54,0 A
Tipo de corrente	DC
potência nominal	2000,00 W
Potência nominal	2000,00 W

Dimensões e peso

Diâmetro	62,0 mm
Comprimento	270,0 mm
Comprimento de montagem	299.0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	270,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	133.0 mm
Distância entre eletrodos	3,0 mm

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899115385	HBO 2000 W/SM		- x - x -		
4052899115392	HBO 2000 W/SM		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	17520.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
