

# ORIGINAL LINE R2

Peça de reposição original



## As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Referência do pedido                    | 64183                  |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Halogen headlight lamp |

### Dados Elétricos


|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Consumo máx. de potência | 57 / 51 W <sup>1)</sup> |
| Tensão nominal           | 12,0 V                  |
| Potência nominal         | 45/40 W                 |
| Tensão de teste          | 13,2 V                  |

<sup>1)</sup> Máximo

### Dados fotométricos

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Fluxo luminoso               | 1030/675 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 %       |
| Temperatura de cor           | 3200 K      |

### Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 17,0 mm |
| Peso do produto | 22,40 g |
| Comprimento     | 82,0 mm |

### Espectativa de Vida

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Vida estimada B3 | 250 / 400 h <sup>1)</sup>  |
| Vida estimada Tc | 500 / 1200 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

### Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

|                |      |
|----------------|------|
| Soquete (base) | P45t |
|----------------|------|

Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Normas e Certificações

|               |    |
|---------------|----|
| Categoria ECE | R2 |
|---------------|----|

Categoria específica para o país

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64183 |
|----------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                       |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300925400   4052899411944   4062172069700<br>  4062172156387   4062172395564 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                               |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                          |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899411944     | ORIGINAL LINE R2     |                                       | 135 mm x 95 mm x<br>50 mm                        | 0.64 dm <sup>3</sup> | 41.00 g    |
| 4052899411951     | ORIGINAL LINE R2     |                                       | 335 mm x 115 mm x<br>146 mm                      | 5.62 dm <sup>3</sup> | 510.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL R2 64183 |

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Ficha técnica do produto

Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM