

# XENARC ORIGINAL D8S

Garantia de quatro anos



## As peças de reposição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade confiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada halógena convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma visibilidade melhor na estrada. As lâmpadas duráveis funcionam como peças sobressalentes originais de suas lâmpadas de caminhão e convencem com a longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Observe que: Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Dados Elétricos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Consumo máx. de potência          | 25 W    |
| Tensão nominal                    | 40,0 V  |
| Potência nominal                  | 25,00 W |
| Tolerância da potência de entrada | ±15 %   |
| Tensão de teste                   | 13,5 V  |

### Dados fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso               | 2000 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 %   |
| Temperatura de cor           | 4500 K  |

### Dimensões e peso

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Comprimento     | 83,2 mm |
| Diâmetro        | 9 mm    |
| Peso do produto | 60,10 g |

### Espectativa de Vida

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 2500 h |
| Vida estimada Tc | 4000 h |
| Garantia         | 4 anos |

### Informação adicional do produto

|                |         |
|----------------|---------|
| Soquete (base) | PK32d-1 |
|----------------|---------|

### Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HID |
|------------|-----|

### Normas e Certificações

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Categoria ECE     | D8S <sup>1)</sup> |
| Selo de aprovação | Aprovação E1      |

<sup>1)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

### Environmental information

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024 |

Ficha técnica do produto

|                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Article Identifier       | 4008321694041   4008321787019   4052899254756   4062172081153   4062172081092   4062172354103                                                                                                    |
| Candidate List Substance 1       | Lead                                                                                                                                                                                             |
| CAS No. of substance 1           | 7439-92-1                                                                                                                                                                                        |
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.                                                                                               |
| Declaration No. in SCIP database | a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb   4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5   5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1   aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a   7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4008321787019     | XENARC ORIGINAL D8S  |                                    | - x - x -                                  |           | 86.00 g    |
| 4052899262423     | XENARC ORIGINAL D8S  |                                    | 115 mm x 101 mm x 103 mm                   | 1.20 dm³  | 352.00 g   |
| 4052899344556     | XENARC ORIGINAL D8S  |                                    | 371 mm x 256 mm x 232 mm                   | 22.03 dm³ | 4533.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN |

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Ficha técnica do produto



OSRAM