Ficha técnica da família de produto

TRUCKSTAR PRO

Luz halógena do caminhão OSRAM mais brilhante

Até 2,5 vezes mais tempo de vida
Redução do tempo de inatividade e dos custos de frota em comparação com as lâmpadas padrão

Até 120% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo

Elevada resistência a vibrações
Adequada para aplicações pesadas

As lâmpadas halógenas e sinal mais poderosas da OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - as lâmpadas de halogênio e sinal mais brilhantes da OSRAM com excelente custo-benefício. Com vida extremamente longa, até 120% mais luz do que lâmpadas padrão e resistência a vibração muito alta essas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, reduzindo o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e até 2,5 vezes mais tempo de vida em comparação com as lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram sua segurança enquanto dirigem na estrada.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
TRUCKSTAR PRO H1	Halogen headlight lamp	64155TSP	84 W [1)]	24 V	70 W
TRUCKSTAR PRO H3	Halogen headlight lamp	64156TSP	84 W [1)]	12 V	55 W
TRUCKSTAR PRO H7	Halogen headlight lamp	64215TSP	75 W [1)]	24 V	70 W
TRUCKSTAR PRO H11	Halogen headlight lamp	64216TSP	80 W [1)]	24 V	70 W

		Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Soquete (base)**	**Comprimento**
TRUCKSTAR PRO H1	28,0 V	1900 lm	±15 %	P14.5s	62.5 mm
TRUCKSTAR PRO H3	28,0 V	1750 lm	±15 %	PK22s	42.0 mm
TRUCKSTAR PRO H7	28,0 V	1750 lm	±10 %	PX26d	59.0 mm
TRUCKSTAR PRO H11	28,0 V	1600 lm	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm

			Espectativa de Vida		Atributos
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**
TRUCKSTAR PRO H1	9 mm	9 mm	600 hr	1200 hr	HAL
TRUCKSTAR PRO H3	11.0 mm	11.0 mm	600 hr	1200 hr	HAL
TRUCKSTAR PRO H7	12.0 mm	12.0 mm	500 hr	1000 hr	HAL
TRUCKSTAR PRO H11	12.0 mm	12.0 mm	500 hr	1000 hr	HAL

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
TRUCKSTAR PRO H1	H1	4062172216531 | 4008321784209 | 4052899413832 | 4052899413931 | 4062172216555 | 4062172159432 | 4008321851765 | 4062172174657 | 4062172285117 | 4062172232319 | 4052899529229 | 4008321784179 | 4052899414037 | 4062172218771	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO H3	H3	4052899413856 | 4052899413955 | 4052899481893 | 4058075021952 | 4062172159401 | 4008321784247 | 4062172027410 | 4008321851901 | 4062172285933 | 4052899481954 | 4052899481916 | 4052899414051 | 4008321784261	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO H7	H7	4008321855978 | 4052899476042 | 4008321785091 | 4062172150453 | 4052899413818 | 4052899413917 | 4008321855930 | 4008321855954 | 4062172150521	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
TRUCKSTAR PRO H11	H11	4052899904804 | 4052899904644 | 4008321832399 | 4062172150552 | 4052899414099 | 4008321832368 | 4008321832412 | 4052899413894 | 4052899413993 | 4062172150477	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

[1] Máximo

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Informação de legislação
Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados