Ficha técnica do produto

# ORIGINAL - METAL BASE -

Peça de reposição original





## As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

Descubra as lâmpada de sinalização de direção ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças sobressalentes originais de alta qualidade para lâmpadas de 24 volts. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações: como luzes de posição e de estacionamento, indicadores, freio, neblina e luzes de ré, bem como luz de placa e as luzes de posição laterais.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | 7529 |
| **Aplicação (específico por cat. e prod.)** | Auxiliary lamp |


### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| **Consumo máx. de potência** | 15 W |
| **Tensão nominal** | 24,0 V |
| **Potência nominal** | 15,00 W |
| **Tolerância da potência de entrada** | ±10 % |
| **Tensão de teste** | 28,0 V |

### Dados fotométricos

| | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso** | 210 lm |
| **Tolerância do fluxo luminoso** | ±25 % |

### Dimensões e peso




| | |
|---|---|
| **Comprimento** | 46,5 mm |
| **Diâmetro** | 25,0 mm |
| **Peso do produto** | 7,98 g |

### Espectativa de Vida

| | |
|---|---|
| **Vida estimada B3** | 100 h |
| **Vida estimada Tc** | 300 h |

### Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Soquete (base)** | BA15s |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Atributos

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | AUX |

## Normas e Certificações

| | |
|---|---|
| **Categoria ECE** | - |

## Categoria específica para o país

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | 7529 |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 05-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4050300891774 \| 4008321671851 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300891774 | OSRA7529 | - | - | - |
| 4050300891781 | OSRA7529 | - | - | - |
| 4050300891774 | OSRA7529 | - | - | - |

## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300891774 | ORIGINAL - METAL BASE 7529 | | - x - x - | | |
| 4050300891781 | ORIGINAL - METAL BASE 7529 | | - x - x - | | |
| 4008321091048 | ORIGINAL - METAL BASE 7529 | | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 $dm^3$ | 559.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

**Informações sobre aplicações**
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

**Retratação**
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.









OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados