

# ORIGINAL - METAL BASE R5W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

Descubra as lâmpada de sinalização de direção ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças sobressalentes originais de alta qualidade para lâmpadas de 24 volts. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações: como luzes de posição e de estacionamento, indicadores, freio, neblina e luzes de ré, bem como luz de placa e as luzes de posição laterais.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Referência do pedido                    | 5626           |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Auxiliary lamp |


Dados Elétricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência          | 7 W    |
| Tensão nominal                    | 24,0 V |
| Potência nominal                  | 5,00 W |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 %  |
| Tensão de teste                   | 28,0 V |

Dados fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Fluxo luminoso               | 50 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±25 % |

Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Comprimento     | 37,5 mm |
| Diâmetro        | 16,0 mm |
| Peso do produto | 7,00 g  |

Espectativa de Vida

|                  |       |
|------------------|-------|
| Vida estimada B3 | 80 h  |
| Vida estimada Tc | 250 h |

Informação adicional do produto

|                |       |
|----------------|-------|
| Soquete (base) | BA15d |
|----------------|-------|

Ficha técnica do produto

Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Normas e Certificações

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoria ECE | R5W |
|---------------|-----|

Categoria específica para o país

|                      |      |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | 5626 |
|----------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321095336                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321095336     | OSRA5626     | -       | -          | -      |
| 4008321095343     | OSRA5626     | -       | -          | -      |
| 4008321095336     | OSRA5626     | -       | -          | -      |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto         | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 4008321095336     | ORIGINAL - METAL<br>BASE R5W |                                       | 16 mm x 16 mm x<br>38 mm                         | 0.01 dm³ | 7.00 g     |
| 4008321095343     | ORIGINAL - METAL<br>BASE R5W |                                       | 54 mm x 40 mm x<br>138 mm                        | 0.30 dm³ | 83.00 g    |
| 4008321095350     | ORIGINAL - METAL<br>BASE R5W |                                       | 210 mm x 147 mm x<br>68 mm                       | 2.10 dm³ | 487.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

**Informações sobre aplicações**

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Ficha técnica do produto

Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM