

# XENARC ORIGINAL D2S

Garantia de quatro anos



## As peças de reposição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade confiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos veículos de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada halógena convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma visibilidade melhor na estrada. As lâmpadas duráveis funcionam como peças de reposição originais das lâmpadas da sua motocicleta e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Observe que: Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos


### Dados Elétricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência          | 35 W   |
| Tensão nominal                    | 850 V  |
| Potência nominal                  | 3500 W |
| Tolerância da potência de entrada | ±3 %   |
| Tensão de teste                   | 13,5 V |

### Dados fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso               | 3200 lm |
| Temperatura de cor           | 4100 K  |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 %   |

### Dimensões e peso



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Comprimento     | 773 mm |
| Diâmetro        | 900 mm |
| Peso do produto | 1610 g |

### Espectativa de Vida

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 2000 h |
| Vida estimada Tc | 3000 h |
| Garantia         | 4 anos |

### Informação adicional do produto

|                |        |
|----------------|--------|
| Soquete (base) | P32d-2 |
|----------------|--------|

### Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HID |
|------------|-----|

Ficha técnica do produto

Normas e Certificações

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Categoria ECE     | D2S <sup>1)</sup> |
| Selo de aprovação | Aprovação E1      |

<sup>1)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321202062   4008321192882   4008321192868   4008321184573   4052899600447   4062172396745      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances containedLead                                                             |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de                                                               |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321184573     | XENARC ORIGINAL D2S  |                                    | 33 mm x 33 mm x 87 mm                      | 0.09 dm <sup>3</sup>  | 28.00 g    |
| 4008321874634     | XENARC ORIGINAL D2S  |                                    | 78 mm x 74 mm x 91 mm                      | 0.53 dm <sup>3</sup>  | 121.00 g   |
| 4008321874641     | XENARC ORIGINAL D2S  |                                    | 403 mm x 381 mm x 287 mm                   | 44.07 dm <sup>3</sup> | 9467.00 g  |
| 4052899336162     | XENARC ORIGINAL D2S  |                                    | 371 mm x 256 mm x 232 mm                   | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2361.00 g  |
| 4052899600447     | XENARC ORIGINAL D2S  | SCB 1                              | 95 mm x 51 mm x 112 mm                     | 0.54 dm <sup>3</sup>  | 37.00 g    |
| 4052899600454     | XENARC ORIGINAL D2S  |                                    | 216 mm x 106 mm x 150 mm                   | 3.43 dm <sup>3</sup>  | 227.00 g   |
| 4062172030816     | XENARC ORIGINAL D2S  |                                    | 371 mm x 256 mm x 232 mm                   | 22.03 dm <sup>3</sup> | 1384.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D2S 66240 |

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM