

# LEDDriving PX-5

Luzes para operação diurna LED para retrofit




## Tecnologia pixel LED

Aparência dinâmica graças à tecnologia de óptico facetada e pixel pontilhada



## DRL

Farol de rodagem diurna de LED compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar



## 5200 K

Para motoristas que desejam aumentar a visibilidade durante o dia



## Destaques de estilo para o seu carro

A LEDDriving PX-5 serve como luz de circulação diurna de alta performance e eficiência energética para montagem em seu veículo. Com seu design de diodo padrão de cinco LEDs, o LED-PX-5 dá ao seu veículo um visual moderno e elegante. Essa luz para operação diurna LED compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar. O design cuidadoso do sistema LEDDriving garante uma inclinação horizontal de 10 graus. Além disso, as lâmpadas esquerda e direita podem ser trocadas, tornando a instalação simples. Além disso, a alta temperatura de cor de 5.200 Kelvin e a longa duração de até 5.000 horas proporcionam um prazer de condução sem fim com o LEDDriving PX-5. A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto. Observação: O LEDDriving PX-5 é certificado de acordo com os regulamentos ECE, SAE, CCC

(aprovação ECE E4, aprovação ECE R87).

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Dados Elétricos |                  | Dados fotométricos |                        |
|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|
|                      | Tensão nominal  | Potência nominal | Temperatura de cor | Fluxo luminoso nominal |
| LEDriving PX-5       | 12 V            | 12 W             | 5200 K             | 300 lm                 |
| LEDriving PX-5       | 12 V            | 12 W             | 5200 K             | 550 lm                 |

| Descrição do produto | Physical Attributes & Dimensions | Informação adicional do produto | Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                         |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                      | Comprimento                      | Conector para lâmpada           | Lista de candidatos substância 1                                                                              | CAS No. da substância 1 |
| LEDriving PX-5       | 160.0 mm                         | Wire Kit                        | Lead                                                                                                          | 7439-92-1               |
| LEDriving PX-5       | 160.0 mm                         | Wire Kit                        | Lead                                                                                                          | 7439-92-1               |

| Descrição do produto | Instruções de uso seguro                                                                                | Número da declaração no banco de dados SCIP |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LEDriving PX-5       | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | 24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea        |
| LEDriving PX-5       | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | 7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471        |

Ficha técnica da família de produto

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)      |
|  | User instruction<br>LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual) |
|  | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança                  |

Informação de legislação

Aprovação ECE E4Aprovação ECE R87

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

