

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potência extra para uso off-road



## Potência extra

Para serviços de resgate, obras e transportes, agricultura e silvicultura



## Brilho excelente

Mesmo no terreno mais difícil



## Robusta e versátil

Solução até mesmo para os requisitos mais incomuns



### A lâmpada off-road de alta potência com potência extra

SUPER BRIGHT PREMIUM e SUPER BRIGHT são lâmpadas off-road de alta potência com potência extra. Essas lâmpadas robustas e versáteis mostraram-se excelente brilho mesmo no terreno mais difícil: serviços de resgate, trabalho de construção e transporte, agricultura e silvicultura. Estes produtos não são aprovados pela ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação quanto a cobertura do seguro. Alguns países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre seu país.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Referência do pedido                     | 641945B                 |
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road $\triangle$ H4 |
| Aplicação (específico por cat. e prod.)  | Halogen headlight lamp  |

Dados Elétricos


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Consumo máx. de potência | 109 / 85 W <sup>1)</sup> |
| Tensão nominal           | 120 V                    |
| Potência nominal         | 100/90 W                 |
| Tensão de teste          | 13,2 V                   |

<sup>1)</sup> Máximo

Dados fotométricos

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Fluxo luminoso               | 2900/1500 lm          |
| Tolerância do fluxo luminoso | $\pm 15$ / $\pm 15$ % |
| Temperatura de cor           | 3200 K                |

Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 1700 mm |
| Peso do produto | 2560 g  |
| Comprimento     | 835 mm  |

Espectativa de Vida

|                  |            |
|------------------|------------|
| Vida estimada B3 | 45 / 85 h  |
| Vida estimada Tc | 85 / 170 h |

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

|                |       |
|----------------|-------|
| Soquete (base) | PU43t |
|----------------|-------|

Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Normas e Certificações

|               |   |
|---------------|---|
| Categoria ECE | - |
|---------------|---|

Categoria específica para o país

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Referência do pedido | 64194SB |
|----------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300225852 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300225852     | OSRA64194    | -       | -          | -      |
| 4050300225869     | OSRA64194    | -       | -          | -      |
| 4050300225852     | OSRA64194    | -       | -          | -      |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto                           | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4050300225852     | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ H4 |                                       | 47 mm x 47 mm x<br>71 mm                         | 0.16 dm³  | 34.00 g    |
| 4050300225869     | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ H4 |                                       | 95 mm x 71 mm x<br>240 mm                        | 1.62 dm³  | 336.00 g   |
| 4050300225876     | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ H4 |                                       | 485 mm x 160 mm x<br>250 mm                      | 19.40 dm³ | 3236.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>SUPER BRIGHT PU43T 64194SB |

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

