

ONYX COPILOT

Lâmpadas de leitura LED flexíveis



20 lm

Uma luz agradavelmente quente e livre de ofuscamento

37 cm

370 mm de comprimento do estreito alimentado através do isqueiro ou com base plástica para conexão fixa

12 V + 24 V

A luz elegante é adequada para carros de passageiros(12 volt) e caminhões (24 volt)



Iluminação de interiores de veículos com precisão

Com seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O estreitamento da luz é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luminária pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta lâmpada cheia de aparência elegante.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	ONYXCOPILLOT L+7
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Flexible LED reading light


Dados Elétricos

Potência nominal	05 W
------------------	------

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3000 K
Fluxo luminoso	18 lm

Dimensões e peso



Peso do produto	7200 g
Comprimento	4600 mm
Largura	250 mm
Altura	90 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto
-------------	-------

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Plug de acendedor de cigarro
-----------------------	------------------------------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Ficha técnica do produto

Normas	CE
Tipo de protecção	IP20

Categoria específica para o país

Referência do pedido	ONYXCOPILOT L+7
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414938
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Equipamento / Acessórios

- Compatível com ficha mating AMP 626064-0
- Fichas compatíveis: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899414938	ONYX COPILOT		110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT		149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm³	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT		491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm³	6550.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L

	User instruction LED ONYX COPILOT L
---	--

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

