OSRAM

ONYX COPILOT

Lâmpadas de leitura LED flexíveis



20 lm Uma luz agradavelmente quente e livre de ofuscamento

37 cm 370 mm de comprimento do estreito

alimentado através do isqueiro ou com base plástica para conexão fixa

12 V + 24 V

A luz elegante é adequada para carros de passageiros(12 volt) e caminhões (24 volt)



Iluminação de interiores de veículos com precisão

Com seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O estreitamento da luz é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luminária pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta lâmpada cheia de aparência elegante.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	ONYX M+7	
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Flexible LED reading light	

Dados Elétricos

Potência nominal	050 W
Tensão nominal	12/24 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso	20 lm
Cor da luz do LED	branco quente

Dimensões e peso



Peso do produto	8400 g
Comprimento	00 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto
-------------	-------

Espectativa de Vida

Garantia	3 anos

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Plug de acendedor de cigarro
-----------------------	------------------------------

Atributos

Ficha técnica do produto

Tornelogia	LED
rechologia	LEU

Normas e Certificações

Normas	CE
Tipo de protecção	IP20

Categoria específica para o país

Referência do pedido	ONYX M+7

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration	21-08-2023		
Primary Article Identifier	4062172339377		
Declaration No. in SCIP database	In work		

Equipamento / Acessórios

- Compatível com ficha mating AMP 626064-0
- Fichas compatíveis: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172339377	ONYX COPILOT M+7		110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	165.00 g
4062172339384	ONYX COPILOT M+7		149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	778.00 g
4062172339391	ONYX COPILOT M+7		491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm³	6934.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica do produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

