

HBO 5000 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | Lâmpadas para microlitografia para sistemas Süss




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	50,0 V
Corrente nominal	100 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	5000,00 W
Potência nominal	5000,00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	80,0 mm
Comprimento	360,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	360,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	143,5 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	7,5 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFa33.5-9.4/50 ¹⁾
Catodo (designação standard)	SFa33.5-7.85/50
Observação de produto	A lâmpada contém sobrepressão, mesmo no estado frio - as normas de segurança adicionais, fornecidos com as lâmpadas, têm de ser cumpridas. Por favor, leia o boletim técnico-SEM FAZER TB 004 cuidadosamente

¹⁾ Com cabo de conexão (M 10)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura base máxima permitida: 200 °C / Base de refrigeração

Ficha técnica do produto

2) Anodo no topo

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321147875	HBO 5000 W/S		- x - x -		1170.00 g
4008321147882	HBO 5000 W/S		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	16384.00 g
4008321147899	HBO 5000 W/S		605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3015.00 g
4008321147905	HBO 5000 W/S		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	24752.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.