

## HSR



### Áreas de aplicação

- not relevant
- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Características do produto

- Proven, reliable technology for entertainment and architectural fixtures
- Designed with an outer quartz jacket providing compact and rugged construction
- High luminous efficacy of up to 90 lumens/watt



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Informação geral do produto |       |                           |                   |                   |
|-----------------------------|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Descrição do produto        | NAED5 | Description               | Family Brand Name | Resumo do produto |
| HSR 400 W/60                | 54102 | HSR 400/60 10/CS<br>1/SKU | HSR               | HSR 400 W/60      |
| HSR 575 W/60                | 54115 | HSR 575/60 10/CS<br>1/SKU | HSR               | HSR 575 W/60      |
| HSR 575 W/72                | 54116 | HSR 575/72 10/CS<br>1/SKU | HSR               | HSR 575 W/72      |

|                      |            | Dados elétricos  |                |                  |
|----------------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Descrição do produto | Lamp Type  | Potência nominal | Tensão nominal | Corrente nominal |
| HSR 400 W/60         |            | 400 W            | 67 V           | 6.9 A            |
| HSR 575 W/60         |            | 575 W            | 95 V           | 7 A              |
| HSR 575 W/72         | SINGLE END | 575 W            | 95 V           | 7 A              |

|                      |  | Dados fotométricos | Características físicas e dimensões | Operating Conditions                       |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Descrição do produto |  | Temperatura de cor | Casquilho                           | Posição de funcionamento      Resfriamento |
| HSR 400 W/60         |  | 6000 K             | GX9.5                               | Other      Convection <sup>1)</sup>        |
| HSR 575 W/60         |  | 6000 K             | GX9.5                               | Other      Convection <sup>1)</sup>        |
| HSR 575 W/72         |  | 7200 K             | GX9.5                               | Other      Convection <sup>1)</sup>        |

|                      |                                             | Vida útil          | Informações ambientais e regulamentares<br>Information according Art. 33 of EU<br>Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Descrição do produto | Máx temp amb<br>admissível - ponto<br>pinch | Average Rated Life | Identificador primário<br>do artigo                                                                                 | Número da<br>declaração na base<br>de dados SCIP |
| HSR 400 W/60         | 350 °C <sup>2)</sup>                        | 1000 hr            | 4008321631503  <br>4050300315942                                                                                    | Não contém<br>substâncias<br>declaráveis         |
| HSR 575 W/60         | 350 °C <sup>2)</sup>                        | 1000 hr            | 4050300941776  <br>4008321625885                                                                                    | Não contém<br>substâncias<br>declaráveis         |
| HSR 575 W/72         | 350 °C <sup>2)</sup>                        | 1000 hr            | 4008321625908  <br>4008321662583                                                                                    | Não contém<br>substâncias<br>declaráveis         |

| Descrição do produto | Lista de substâncias<br>candidatas<br>Substância 1 |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| HSR 400 W/60         | Não contém<br>substâncias<br>declaráveis           |
| HSR 575 W/60         | Não contém<br>substâncias<br>declaráveis           |

Ficha técnica da família de produto

| Descrição do produto | Lista de substâncias candidatas<br>Substância 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| HSR 575 W/72         | Não contém substâncias declaráveis              |

1) Fan  
2) Measured at Molybdenum foil / Pinch Seal region (eXtreme Seal Technology)

## Ficha técnica da família de produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HSR só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.