

4ArXS HSD



Áreas de aplicação

- Arquitetura e Arquitetura de Entretenimento
- Iluminação de Concertos
- Clube & Disco

Características do produto

- Tecnologia comprovada para iluminação de entretenimento e arquitetura
- Projetado com um invólucro externo de quartzo que proporciona uma construção compacta e robusta.
- Alta eficiência luminosa de até 90 lúmens/watt
- 4ArXS ("For Architainment eXtreme Seal") são projetados para suportar temperaturas de até 450°C na vedação de pinça e proporcionar uma vida útil mais longa da lâmpada de até 3.000 horas (quando operados em um ECG).



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informações Gerais do Produto			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
4ARXS HSD 150W/70	54311	4ARXS HSD 150W/70 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 250 W/60	54170	4ArXS HSD 250W/60 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 250 W/80	54243	4ArXS HSD 250W/80 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 575 W/72	54129	4ARXS HSD 575W/72 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END

Descrição do produto	Resumo do produto	Dados Elétricos		
		Potência nominal	Tensão nominal	Corrente nominal
4ARXS HSD 150W/70	4ARXS HSD 150W/	150 W	97 V	1.6 A
4ArXS HSD 250 W/60	4ArXS HSD 250 W/60	250 W	85 V	3 A
4ArXS HSD 250 W/80	4ArXS HSD 250 W/80	250 W	92 V	2.8 A
4ArXS HSD 575 W/72	4ArXS HSD 575 W/72	575 W	88 V	7.2 A

Descrição do produto	Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions		
	Temperatura de cor	Soquete (base)	Diâmetro	Diameter (in)
4ARXS HSD 150W/70	7000 K	G12	20.0 mm	0.787 in
4ArXS HSD 250 W/60	6000 K	GY9.5	23.0 mm	0.906 in
4ArXS HSD 250 W/80	8000 K	GY9.5	23.0 mm	0.906 in
4ArXS HSD 575 W/72	7200 K	GX9.5	30.0 mm	1.181 in

Descrição do produto	Diâmetro	Comprimento	Peso do produto	Distância entre eletrodos
4ARXS HSD 150W/70	20.0 mm	105.0 mm	31.20 g	
4ArXS HSD 250 W/60	23.0 mm	108.0 mm	31.60 g	5,0 mm
4ArXS HSD 250 W/80	23.0 mm	108.0 mm	31.60 g	
4ArXS HSD 575 W/72	30.0 mm	135.0 mm	65.50 g	7,0 mm

Descrição do produto	Espectativa de Vida	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Identificador Principal do Artigo	Número da Declaração no banco de dados SCIP	Substância da Lista de Candidatos 1
4ARXS HSD 150W/70	3000 hr	4008321625847	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
4ArXS HSD 250 W/60	2000 hr	4008321625762	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
4ArXS HSD 250 W/80	3000 hr	4008321625786	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
4ArXS HSD 575 W/72	3000 hr	4008321625809	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas 4ArXS HSD só podem ser operadas em invólucros de lâmpadas fechados especialmente construídos para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. O mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Medidas de segurança especiais devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.