

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation


Áreas de aplicação

- Iluminação de aeroportos



Características do produto


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free






Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round



Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação geral do produto			
	NAED5	Description	Lamp Type	Resumo do produto
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Descrição do produto	Dados elétricos	Dados fotométricos		
	Potência nominal	Fluxo luminoso	Intensidade luminosa axial	Temperatura de cor
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Dados elétricos	Dados fotométricos		
	Potência nominal	Fluxo luminoso	Intensidade luminosa axial	Temperatura de cor
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Descrição do produto	Índice de reprodução de cor Ra	Características físicas e dimensões		
		Casquilho	Diameter (in)	Diâmetro
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	1.390 in	35.3 mm
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	1.390 in	35.3 mm
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	1.984 in	50.4 mm
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors		35.3 mm
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.4 mm
64337 B 48-15		Leads w/female round connector		50.4 mm
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors		50.4 mm
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	1.984 in	50.4 mm
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.2 mm
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.4 mm

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Diâmetro	Comprimento	Comprimento da base excluindo os pinos	Conector: presença
64333 A 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37.00 mm	Yes
64333 B 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37.00 mm	Yes
64336 A 62-15	50.4 mm	45.0 mm	45.00 mm	Yes
64337 A 45-15	50.4 mm	45.0 mm	45.00 mm	Yes
64337 B 45-15	50.4 mm	45.0 mm	45.00 mm	Yes
64339 A 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48.00 mm	Yes
64333 C 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37.00 mm	Yes
64337 A 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45.00 mm	Yes
64339 AC 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48.00 mm	Yes
64337 B 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45.00 mm	Yes
64337 C 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45.00 mm	Yes
64339 B 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48.00 mm	Yes
64339 C 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48.00 mm	Yes
64338 AC 48-10	50.2 mm	44.0 mm	45.00 mm	Yes
64331 SP-A 30-10	50.4 mm	48.0 mm		Yes
64331 FL-A 30-10	50.4 mm	48.0 mm		Yes

				Operating Conditions
Descrição do produto	Ligação com cabo	Tipo de terminal	Peso do produto	Posição de funcionamento
64333 A 40-15	Yes	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45
64333 B 40-15	Yes	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45
64336 A 62-15	Yes	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Horizontal
64337 A 45-15	Yes	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontal
64337 B 45-15	Yes	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontal
64339 A 105-10	Yes	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Horizontal
64333 C 40-15	Yes	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45

Ficha técnica da família de produto

				Operating Conditions
Descrição do produto	Ligação com cabo	Tipo de terminal	Peso do produto	Posição de funcionamento
64337 A 48-15	Yes	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontal
64339 AC 105-10	Yes	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Horizontal
64337 B 48-15	Yes	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontal
64337 C 48-15	Yes	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Horizontal
64339 B 105-10	Yes	Leads w/female round connectors	31.10 g	Horizontal
64339 C 105-10	Yes	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Horizontal
64338 AC 48-10	Yes	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Horizontal
64331 SP-A 30-10	Yes	Leads w/female flat connectors	23.00 g	
64331 FL-A 30-10	Yes		25.00 g	

Descrição do produto	Vida útil	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Vida útil nominal	Identificador primário do artigo	Número da declaração na base de dados SCIP	Lista de substâncias candidatas Substância 1
64333 A 40-15	1500 hr	4008321166340	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64333 B 40-15	1000 hr	4008321104731	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64336 A 62-15	1500 hr	4008321186713	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

Ficha técnica da família de produto

	Vida útil	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Vida útil nominal	Identificador primário do artigo	Número da declaração na base de dados SCIP	Lista de substâncias candidatas Substância 1
64337 A 45-15	1500 hr	4008321102515	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64337 B 45-15	1500 hr	4008321104700	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64339 A 105-10	1000 hr	4008321101600	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64333 C 40-15	1500 hr	4008321104885	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64337 A 48-15	1500 hr	4008321102737	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64339 AC 105-10	1000 hr	4008321105424	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64337 B 48-15	1500 hr	4008321105226	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64337 C 48-15	1500 hr	4008321105240	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64339 B 105-10	1000 hr	4008321105462	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64339 C 105-10	1000 hr	4008321105486	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64338 AC 48-10	1000 hr	4008321105301	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64331 SP-A 30-10	1000 hr	4008321102560	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
64331 FL-A 30-10	1000 hr	4008321102584	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.