

Lok-it! Metal Halide



Áreas de aplicação

- Iluminação de Concertos
- Clube & Disco
- Palco e Teatro
- Estúdio, TV e Cinema
- Arquitetura e Arquitetura de Entretenimento

Características do produto


- O design compacto e a curta distância do arco permitem luminárias menores e mais brilhantes.
- Substituição rápida da lâmpada com base de rotação e bloqueio com um toque
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- A base cerâmica aprimorada permite alta tensão de até 35kV.
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency



Ficha técnica da família de produto



Lok-it! HSD 300W/80/P28



LOK-IT! HTI 1500 W/60/P50

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Informações Gerais do Produto				
Descrição do produto	NAED5	Description	Family Brand Name	Resumo do produto
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	54382	LOK-IT HSD 300/80/P28 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HSD 300 W/80/P28
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	54727	LOK-IT HTI 700W/60/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/60/P28
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	54221	LOK-IT HTI 700W/75/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/75/P28
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	54225	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	54396	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	59474	LOK-IT 1600W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	4062172133098	LOK-IT! 2000W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	4062172133111	LOK-IT! 2000W/75/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/75/P50

		Dados Elétricos		Dados fotométricos
Descrição do produto	Lamp Type	Potência nominal	Tensão nominal	Fluxo luminoso
Lok-it! HSD 300 W/80/P28		300 W	95 V	20500 lm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28		700 W	64 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28		700 W	68 V	50000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	SINGLE END	1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		1600 W	83.3 V	140000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		2000 W	107 V	165000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		2000 W	100 V	155000 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Descrição do produto	Temperatura de cor	Distância entre eletrodos	Soquete (base)	Diâmetro
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	8700 K	5,0 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	6000 K	4.1 mm	-	18.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	6700 K	4,0 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	6000 K	6.1 mm	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	6000 K	7,0 mm	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	6000 K		-	26.0 mm
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	6000 K		-	29.0 mm

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Temperatura de cor	Physical Attributes & Dimensions		
		Distância entre eletrodos	Soquete (base)	Diâmetro
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	7500 K		-	29.0 mm

Descrição do produto	Diâmetro	Diameter (in)	Comprimento	Peso do produto
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	23.0 mm	0.906 in	121.0 mm	140.00 g
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	18.0 mm		112.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	23.0 mm	in	112.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	29.0 mm		128.0 mm	100.00 g
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	29.0 mm		130.0 mm	100.00 g
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	26.0 mm		125.0 mm	60.00 g
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	29.0 mm		130.0 mm	135.00 g
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	29.0 mm		130.0 mm	135.00 g

Descrição do produto	Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Posição de funcionamento	Average Rated Life	Identificador Principal do Artigo	Número da Declaração no banco de dados SCIP
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	2000 hr	4008321644831	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Qualquer	750 hr	4052899179790	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 700 W/75/P28		750 hr	4008321510549	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Other	750 hr	4008321553416 4052899561823	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		750 hr	4008321818997	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		750 hr	4062172123488	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		1000 hr	4062172133098	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		1000 hr	4062172133111	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	Nenhuma substância declarável contida
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas Lok-it! só podem ser operadas em invólucros de lâmpadas fechados especialmente construídos para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especiais devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.