HTI Reflector

Áreas de aplicação

- Iluminação de Concertos
- Clube & Disco
- Palco e Teatro
- Estúdio, TV e Cinema
- Arquitetura & Arquitetainment

Características do produto

- Design robusto com alinhamento preciso do refletor, ideal para guias de luz.
- Saída de lúmens consistente ao longo da vida da lâmpada.
- Maior eficácia luminosa do que lâmpadas HID convencionais proporciona maior eficiência do equipamento.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos			Espectativa de Vida
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Tensão nominal**	**Corrente nominal**	**Vida útil nominal**
HTI 250 W/32C	250 W	45 V	6 A	250 hr
HTI 250W/32	250 W	45 V	6 A	250 hr
HTI 400 W/24	400 W	55 V	7.3 A	250 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas HTI só podem ser operadas em invólucros de lâmpada fechados especialmente construídos para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados