

HMI Single End Lamps (other)




Áreas de aplicação

- not relevant
- Stage & Theatre
- Professional & High Speed Photography
- Solar Simulation

Características do produto

- High intensity light providing true color performance with a >90
- Longer life with heat dissipating round moly-foil design on lamps $\geq 6000W$
- Mechanically robust with eXtreme Seal (XS) technology, up to $450^{\circ}C$ at the pinch seal
- Capable of hot restrike ignition
- High stability of color temperature over lifetime
- Broad spectrum suitable for solar simulation applications
- High energy efficiency providing up to 100 lm/W





HMI 12000W/ SE

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Informação geral do produto				
Descrição do produto	NAED5	Description	Lamp Type	Resumo do produto
HMI 2500 W/SE XS	54070	HMI 2500W/SE/XS 1/CS 1/SKU	SINGLE END	HMI 2500 W/SE XS
HMI 4000 W/SE XS	54321	HMI 4000W/SE/XS 1/CS 1/SKU	SINGLE END	HMI 4000 W/SE XS
HMI 12000 W/SE XS	54113	HMI 12000W/SE/XS 1/CS 1/SKU	ROUNDFOIL	HMI 12000 W/SE XS
Dados elétricos				
Descrição do produto	Family Brand Name	Potência nominal	Tensão nominal	Corrente nominal
HMI 2500 W/SE XS		2500 W	115 V	25.6 A
HMI 4000 W/SE XS	HMI	4000 W	200 V	24 A
HMI 12000 W/SE XS	HMI	12000 W	160 V	75 A
Dados fotométricos				
Descrição do produto	Fluxo luminoso	Casquilho	Diâmetro	Diameter (in)
HMI 2500 W/SE XS	240000 lm	G38	60.0 mm	2.362 in
HMI 4000 W/SE XS	380000 lm	GX38/52	75.0 mm	2.953 in
HMI 12000 W/SE XS	1150000 lm	GX38	100.0 mm	3.937 in
				Operating Conditions
Descrição do produto	Diâmetro	Comprimento	Peso do produto	Posição de funcionamento
HMI 2500 W/SE XS	60.0 mm	225.0 mm	343.30 g	Any
HMI 4000 W/SE XS	75.0 mm	250.0 mm	378.50 g	Any
HMI 12000 W/SE XS	100.0 mm	455.0 mm	1400.00 g	Other
Vida útil				
Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Descrição do produto	Average Rated Life	Identificador primário do artigo	Número da declaração na base de dados SCIP	Lista de substâncias candidatas Substância 1
HMI 2500 W/SE XS	500 hr	4050300284293 4062172350099 4008321281173	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
HMI 4000 W/SE XS	500 hr	4008321244314 4062172350235	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
HMI 12000 W/SE XS	500 hr	4050300650418	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08	Lead
Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura		
HMI 2500 W/SE XS				

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura
HMI 4000 W/SE XS		
HMI 12000 W/SE XS	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HMI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.