Halógeno (75-130 V) Extremidade Única

Áreas de aplicação

- Palco e Teatro
- Estúdio, TV e Cinema
- Fotografia Profissional
- Clube e Disco

Características do produto

- Construção robusta para desempenho duradouro
- Cor consistente ao longo da vida das lâmpadas.
- Ligação instantânea e fluxo luminoso quase constante ao longo da vida da lâmpada.
- Ampla gama de produtos que apoiam os mercados de palco e estúdio.
- Dimerizável com mudança âmbar tradicional



© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados



HALOGEN STUDIO LAMP 93734



HALOGEN STUDIO LAMP 64777, 64787, 64796



HALOGEN STUDIO LAMP 64805

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto		Dados Elétricos	Dados fotométricos
Descrição do produto	**Código ANSI**	**LIF**	**Tensão nominal**	**Fluxo luminoso**
64501 150 W 120 V	-	-	120 V	4500 lm
64514 300 W 120 V [1)]	-	CP/96	120 V	8100 lm
64512 300 W 120 V [1)]	FNS	-	120 V	9800 lm
EHA 500W 120V	EHA	-	120 V	
PAR36 DWE MFL	DWE	-	120 V	24000 lm
64743 1000 W 120 V	FEL	CP/77	120 V	27500 lm
93723 1200 W 80 V	-	CP/110	80 V	37500 lm
64805 5000 W 120 V	DPY	-	120 V	143000 lm

Descrição do produto	Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor Ra	Light Center Length - LCL (in) [PIM]	Comprimento do centro luminoso (LCL)
64501 150 W 120 V	3250 K	100	1.17 in	
64514 300 W 120 V [1)]	3200 K	100	1.053 in	
64512 300 W 120 V [1)]	3350 K	100	1.053 in	
EHA 500W 120V	3200 K	100	1.424 in	
PAR36 DWE MFL	3200 K	100		
64743 1000 W 120 V	3200 K	100	2.352 in	60,3 mm
93723 1200 W 80 V	3200 K	100	2.5 in	63,5 mm
64805 5000 W 120 V	3200 K	100	6.435 in	165,0 mm

	Physical Attributes & Dimensions	Temperaturas e condições de funcionamento		Espectativa de Vida
Descrição do produto	**Soquete (base)**	**Posição de funcionamento**	**Dimerizável**	**Average Rated Life**
64501 150 W 120 V	GX6.35	h90	Yes	50 hr
64514 300 W 120 V [1)]	GX6.35	Other	Yes	75 hr
64512 300 W 120 V [1)]	GX6.35	s90	Yes	15 hr
EHA 500W 120V	GY9.5			50 hr
PAR36 DWE MFL	screw terminal		Yes	100 hr
64743 1000 W 120 V	G9.5	Qualquer	Yes	300 hr
93723 1200 W 80 V	G22	Other	Yes	250 hr
64805 5000 W 120 V	G38/50	s90		500 hr

	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	**Identificador Principal do Artigo**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Energy efficiency class**
64501 150 W 120 V	4050300279237 | 4008321746030	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	**Identificador Principal do Artigo**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Energy efficiency class**
64514 300 W 120 V [1)]	4008321746139 | 4008321098672	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
64512 300 W 120 V [1)]	4008321098634 | 4008321746115	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
EHA 500W 120V	4052899149830	Em andamento		
PAR36 DWE MFL	4008321228505	Em andamento		G
64743 1000 W 120 V	4008321225702	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	G
93723 1200 W 80 V	4008321370594	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	G
64805 5000 W 120 V	4052899129580	Em andamento		

[1)] Com a tecnologia de aperto quartzo

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Instruções de segurança

Para prevenir lesões pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas halógenas só podem ser operadas em luminárias adequadas, projetadas com mecanismos apropriados (escudos protetores, grades, etc.) para garantir que, em caso de quebra da lâmpada, nenhuma parte ou fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Também deve haver um aviso indicando que as lâmpadas emitem altos níveis de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados