

LEDDriving BASIC P21/5W



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	1357CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\triangleq$ P21/5W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,44 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	120 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	± 20 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	85/25 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 20 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

Diâmetro	2000 mm
Peso do produto	1324 g
Comprimento	382 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h

Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BAY15d
----------------	--------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	1357CW
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414518 4052899414495 4052899427327 4052899463295 4052899463080
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fe6d71fd-c80e-400d-8cc2-14ed29394294 1d480114-7d33-4144-80cc-0d5f7210d25e e9e1666a-1f1f-4c57-897e-b5d1a43415ca 71710aae-de5e-4bc7-9841-c54466748320 9bf3b981-7442-439c-a86d-e513fc794734

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899427327	LEDDriving BASIC ≙ P21/5W		- x - x -		
4052899427334	LEDDriving BASIC ≙ P21/5W		58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm³	154.40 g
4052899427341	LEDDriving BASIC ≙ P21/5W		273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm³	822.00 g
4052899463080	LEDDriving BASIC ≙ P21/5W		- x - x -		
4052899463097	LEDDriving BASIC ≙ P21/5W		280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm³	370.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochuras LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

