

LEDiving BASIC RY10W



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	5109YE
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm RY10W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Dados Elétricos

Tensão nominal	120 V
Potência nominal	120 W

Dimensões e peso

Diâmetro	1900 mm
Peso do produto	920 g
Comprimento	290 mm

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BAU15s
----------------	--------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	5109YE
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899427044 4052899427181 4052899427709
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2f076bca-2664-4f98-a562-0b7f0bbd2188 fbc7e08b-6424-43ff-8c8a-76c5a8944e7d 95975164-6c2a-4d5b-a8fa-bcd3e55d1d46

Dados de Logística

Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899427709	LEDriving BASIC $\hat{=}$ RY10W		- x - x -		
4052899427716	LEDriving BASIC $\hat{=}$ RY10W		58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	114.00 g
4052899427723	LEDriving BASIC $\hat{=}$ RY10W		273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	620.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochuras LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM