

LEDiving BASIC R10W



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	5108CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm R10W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,44 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	120 W
Tolerância da potência de entrada	± 20 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	85 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 20 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

Comprimento	290 mm
Diâmetro	1900 mm
Peso do produto	894 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h

Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	5108CW
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414570 4052899414594 4052899427426 4052899463356 4052899463141
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2115fbba-97ea-4065-9557-f01077d71065 3d88abbd-dd35-4bb0-bea6-4442158e669d 3ad4bf45-0260-446d-a214-cf1deeca87d9 b202dc8f-679a-4862-8048-9e2fbcf9ed99 1068a570-b34f-446b-84ce-0f878db5b787

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899427426	LEDiving BASIC \triangleq R10W		- x - x -		
4052899427433	LEDiving BASIC \triangleq R10W		54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	102.40 g
4052899427440	LEDiving BASIC \triangleq R10W		205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	574.00 g
4052899463141	LEDiving BASIC \triangleq R10W		- x - x -		
4052899463158	LEDiving BASIC \triangleq R10W		189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	274.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



Brochuras
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM