Ficha técnica do produto

XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S

A mais brilhante luz xênon da OSRAM



Até 200% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo

Até 250 m de feixe de luz
Para melhor visibilidade

Até 20% luz mais branca
Perto do olhar laser em comparação com o padrão legal mínimo



A lâmpada de xênon mais poderosa da OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER é a luz xênon osram mais brilhante para sua motocicleta. Esta poderosa lâmpada com tecnologia de xenônio eficiente garante melhor visibilidade na estrada, proporcionando até 200% mais brilho em comparação com o padrão legal mínimo. Mais luz permite que os motoristas vejam mais longe e, portanto, reajam mais cedo. Ele também possui um feixe de até 250 m de comprimento e fornece até 20% de luz mais branca (em comparação com o padrão legal mínimo) - perto de um "olhar laser". Descubra o desempenho puro de XENARC NIGHT BREAKER LASER - a luz xenônio mais poderosa da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Nota: As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4400 K

Dimensões e peso



Comprimento	83,2 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	60,20 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	3000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-5

Atributos

Tecnologia	HID

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Normas e Certificações

Categoria ECE	D3S [1)]
Selo de aprovação	Aprovação E1

[1)] Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993150 | 4052899993136 | 4052899993112 | 4052899993099 | 4052899992979
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 | cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 | | d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899992979	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	83.00 g
4052899992986	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S		115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	346.00 g
4052899582491	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4533.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R98/99

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Redução da emissão de UV | Para os faróis de projeção | Aprovação do ECE e rótulo DOT

± 450 lm

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados