# HMI DIGITAL 6000 W

HMI DIGITAL | Lâmpadas de vapores metálicos, single-ended



## Áreas de aplicação

- Studio
- Stage
- TV

## Benefícios do produto

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

## Características do produto

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Capacidade de reinicialização a quente








© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 6000,00 W |
| **Tensão nominal** | 123 V |
| **Corrente nominal** | 55 A |

### Dados fotométricos

| | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso nominal** | 600000 lm |
| **Temperatura de cor** | 6000 K |
| **Índice de reprodução de cor Ra** | 90 |

### Dimensões e peso

| | |
|---|---|
| **Diâmetro** | 75,0 mm |
| **Comprimento** | 360,0 mm |

### Espectativa de Vida

| | |
|---|---|
| **Vida mediana** | 500 h |

### Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Soquete (base)** | GX38 |

### Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 06-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172005890 |
| **Candidate List Substance 1** | Lead |
| **CAS No. of substance 1** | 7439-92-1 |
| **Safe Use Instruction** | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| **Declaration No. in SCIP database** | 7c5a8266-8f2a-43a1-95b8-5931d68b0df1 |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas HMI só podem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para o efeito. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis apenas na solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172005890 | HMI DIGITAL 6000 W | | 715 mm x 240 mm x 240 mm | 41.18 $dm^3$ | 2211.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados