Ficha técnica da família de produto

LEDriving SL PSX24W

Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade em situações de neblina com uma combinação de cores perfeita para faróis de xenônio e LED. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo.

Brilho superior

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo com a redução do brilho graças a uma distribuição de luz otimizada

Reposição de LED ultra compacto para lâmpadas de neblina PSX24W convencionais como solução de soquete

Fácil instalação com compatibilidade otimizada

Novas luzes de neblina LED OSRAM para aumentar a segurança e o desempenho

A última geração de lâmpadas LED de nevoeiro da OSRAM fornece uma solução ainda mais conveniente para substituir e atualizar as luzes de nevoeiro halógenas existentes com a tecnologia LED de última geração.

A temperatura de cor de 6.000 K proporciona uma aparência branca moderna e elegante e melhor visibilidade.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Referência do pedido**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
LEDriving FL ≙ PSX24W	Mainly used for headlight/ fog light applications	Off-road ≙ PSX24W	2604CW	12 V	6 W

		Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Diâmetro**
LEDriving FL ≙ PSX24W	13,2 V	730 lm	±20 %	18.0 mm	18.0 mm

	Espectativa de Vida		Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**
LEDriving FL ≙ PSX24W	2500 hr	5000 hr	LED	4062172058346 | 4062172058360 | 4062172401852	Lead

Descrição do produto	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving FL ≙ PSX24W	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	125f9649-dfa7-454d-a99c-d1a5f211a163 | 68b95d49-47ff-46b4-a1ee-bd5434728d43 | 483eb803-597c-4e65-9786-d43cc661d11e | bd5f1fb5-f649-4d19-a2c2-230a566e5780 | a15ac722-370c-4ec0-8438-dcca85b8d4e1

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.A UNIDADE DE CONTROLE LEDriving CANBUS (LEDCBCTRL102) evita mensagens de erro no computador de bordo ao usar farol LED de neblina em aplicações de 21 WAcesse www.osram.com/am-guarantee para condições precisas

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados