

LEDDriving HL EASY GEN 2 H7/H18




Ultra compact LED replacement for conventional H7/H18 high and low beam lamps (2in1)

Design do soquete – Sem necessidade de adaptadores e tampas



Fácil de instalar e usar

Permitindo uma alta compatibilidade e fácil instalação para inúmeros modelos de automóveis.



90° rotatable

It works on all reflector and projector headlights, thanks to 90° rotation.

Lâmpadas LED de faról alto e baixo com sistema de instalação fácil: sem necessidade de adaptadores e tampas



With its socket-based solution, the OSRAM LEDDriving HL EASY retrofits provide an ultra-compact LED replacement of conventional H7/H18, H4/H19 and H15 high and low beam lamps with cool white LED light – providing a stylish look as well as brightness of up to +120% (compared to minimum ECE R112). It offers an easy plug & play installation with optimized compatibility: no adapters and caps needed! An optimized high-speed fan ensures active cooling – making a higher performance and high-level light output possible thanks to maximized heat dissipation.

The LEDDriving HL EASY high and low beam lamps by OSRAM replace conventional halogen lamps, are 12V compatible and have a cool white color temperature. With the latest LED technology and very compact design, these lamps allow a high compatibility and an easy installation for cars with the respective halogen lamp types. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	13,2 V	2000 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diâmetro	Lifespan Tc	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	±25 %	20.0 mm	1000 hr	4062172409315 4062172406932	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	Nenhuma substância declarável contida

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

