

# LEDDriving HL EASY XEN D5S



## Fácil instalação plug & play

Compatibilidade mecânica precisa – sem necessidade de adaptadores e/ou tampas



## Substituição compacta com LEDs para lâmpadas convencionais D5S de farol alto e baixo

Mesma geometria do HID – permitindo alta compatibilidade com diversos modelos de carros



## Temperatura de cor Cool White de 6.500 K

Melhor visibilidade graças ao efeito de luz diurna



### Primeira substituição LED Plug & Play off-road da OSRAM para HID

Com até +180% mais brilho<sup>1)</sup>, a OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garante uma substituição compacta de LED para lâmpadas convencionais D5S de farol alto e baixo. Essas lâmpadas LED retrofit são compatíveis com 12V, possuem temperatura de cor de 6.500 K e garantem uma distribuição de luz mais ampla: mais luz<sup>1)</sup> permite ver melhor e, portanto, reagir mais rápido. A avançada tecnologia de gerenciamento térmico da OSRAM, com resfriamento ativo integrado – um ventilador de alta velocidade – proporciona máxima dissipação de calor para um desempenho mais potente. A qualidade premium da OSRAM e a tecnologia LED garantem uma longa vida útil. Observação: a substituição da OSRAM LEDDriving HL EASY XEN é recomendada para ser realizada por um profissional.

<sup>1)</sup> Comparado ao mínimo exigido pela ECE R98

Esses produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso em vias públicas pode levar ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDDriving HL EASY XEN $\pm$ D5S	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road $\pm$ D5S	66540DWESY	50 W	12 V

Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDDriving HL EASY XEN $\pm$ D5S	50 W	13,2 V	5000 lm	$\pm$ 25 %	13.8 mm

Descrição do produto	Diâmetro	Espectativa de Vida	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Vida estimada a Tc	Tecnologia	Identificador Principal do Artigo	Substância da Lista de Candidatos 1
LEDDriving HL EASY XEN $\pm$ D5S	13.8 mm	5000 hr	LED	4062172410298	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDDriving HL EASY XEN $\pm$ D5S	Nenhuma substância declarável contida

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

#### Arquivo



User instruction  
GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

