

Lightbar FX500-CB SM

Maior luminosidade garante maior segurança na estrada



Instalação central e individual

A instalação individual é possível graças à certificação ECE dupla



Distância de iluminação de até 440 metros

Iluminação de campo próximo e distante melhorada



Feixe combinado (Combo)

Feixe de luz combinado

Ficha técnica do produto



As luzes LED auxiliares aumentam o prazer da condução

Iluminação de campo distante melhorada em estradas rurais escuras e de terra - não é problema para o LEDriving Lightbar FX500-CB. Seus 20 LEDs intensos e de alto desempenho fornecem aos faróis de LED uma distância de luz de até 440 metros e garantem maior segurança rodoviária para os motoristas. Mesmo ao anoitecer ou em condições de iluminação comprometidas, as barras de LED para automóveis fornecem condições de luz do dia a fortes 6000 Kelvin sem cegar desnecessariamente o tráfego em sentido contrário. O design do refletor inteligente desvia a luz dos LEDs para que o tráfego que se aproxima seja apenas indiretamente exposto à luz. A luz é uniformemente distribuída em um ângulo de cinco graus. Robusto, durável e versátil. Quer seja usada como uma luz de trabalho LED ou como um farol alto auxiliar para o carro - o desempenho poderoso e a longa vida da Barra de Luzes LEDriving FX500-CB a tornam uma escolha atraente. Equipado para uma ampla gama de usos, ele desafia os fatores ambientais e é particularmente robusto graças à qualidade artesanal de seus materiais e lentes de policarbonato resistentes. O driver integrado e o sistema de gerenciamento térmico regula a temperatura do farol automotivo de LED e evita danos causados por superaquecimento. A proteção total da polaridade garante que os LEDs sejam desligados automaticamente em caso de excesso de tensão. Brilho para uma ampla gama de usos. O LEDriving Lightbar FX500-CB é puro prazer dentro e fora da estrada. A luz auxiliar LED compatível com ECE garante melhor visibilidade e, portanto, maior segurança nas estradas. Além disso, adiciona um toque inteligente que realça o estilo off-road do veículo. O farol LED pode ser montado em veículos 12V, bem como em máquinas agrícolas, utilitários, recreativos, off-road e veículos 4x4. O pacote de potência com um brilho intenso de 5500 lúmen pontua com a mais alta eficiência óptica e distribuição de luz homogênea com brilho reduzido.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL104-CB SM
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Additional high beam application


Dados Elétricos

Tensão nominal	12/24 V
Potência nominal	7000 W
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	5500 lm
Temperatura de cor	6000 K

Dimensões e peso





Peso do produto	210000 g
Comprimento	00 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	5 anos

Informação adicional do produto



Distribuição da Intensidade Luminosa

Distribuição da Intensidade Luminosa

Conector para lâmpada	DT Connector
-----------------------	--------------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	ECE R10, R112
Selo de aprovação	Aprovação E4
Tipo de protecção	IP67

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL104-CB SM
----------------------	----------------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Ficha técnica do produto

Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899614079
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6da87b7d-5e14-42a4-b600-16a278fbfb38

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899614079	Lightbar FX500-CB SM		638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 dm³	2399.00 g
4052899614086	Lightbar FX500-CB SM		655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 dm³	10238.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving
	Filme de aplicação OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Filme de aplicação OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Filme de aplicação LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Filme de aplicação Working and Driving Lights Amarok Winter
	Filme de aplicação LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

Montagem única – a instalação em pares não é necessária, duas fontes de luz certificadas

Termos e condições precisas em: www.osram.com/guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM