

LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível em Cool White

Substitui lâmpadas C5W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição led adequada para C5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL C5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas C5W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|--|---|
| Referência do pedido | 6413DWP |
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road \pm C5W |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Mainly used for number plate/ interior applications |


Dados Elétricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Consumo máx. de potência | 0.8 W |
| Tensão nominal | 12.0 V |
| Potência nominal | 0.60 W |
| Tensão de teste | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ± 25 % |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso | 45 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ± 30 % |
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Cor da luz do LED | Cool white |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 11.0 mm |
| Peso do produto | 2.90 g |
| Comprimento | 41.0 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 2500 h |
| Vida estimada Tc | 5000 h |
| Garantia | 4 anos |

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|---------|
| Soquete (base) | SV8.5-8 |
|----------------|---------|

Atributos

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | LED ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|---------|
| Referência do pedido | 6413DWP |
|----------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172054195 4062172054171 4062172150675 4062172401173 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d 3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76 f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147 |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4062172150675 | LEDDriving SL \triangleq C5W | | 135 mm x 95 mm x 18 mm | 0.23 dm ³ | 15.00 g |
| 4062172150682 | LEDDriving SL \triangleq C5W | | 104 mm x 71 mm x 146 mm | 1.08 dm ³ | 111.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo | |
|---|--|
|  | Brochuras LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.