

# LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações exteriores do veículo**

Disponível em Cool White



**Substitui lâmpadas C5W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play

**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## Substituição led adequada para C5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL C5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas C5W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	6438DWP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ C5W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for number plate/ interior applications


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,2 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	1.00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	$\pm 25$ %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	45 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 30$ %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

#### Dimensões e peso



Diâmetro	11.0 mm
Peso do produto	2.90 g
Comprimento	31.0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2500 h
Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	4 anos

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	SV8.5-8
----------------	---------

### Atributos

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	6438DWP
----------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172054089   4062172150637   4062172401135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	57f5e426-c401-4083-ba23-b642fa3bb8d1   5dbadd0f-f4a4-43b0-958e-9dcdea08ef9f

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172150637	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W		135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	15.00 g
4062172150644	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W		104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	111.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	Brochuras LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

### Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.