## **OSRAM**

# LEDriving SL P21W WHITE

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível em Cool White



Substitui lâmpadas P21W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



#### LED de reposição adequado para P21W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL P21W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

### Ficha técnica da família de produto

#### Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais Dados Elé do Produto		tricos	
Descrição do produto	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consum o máx. de potência	Tensão nominal	
LEDriving SL ≜ P21W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road ≙ P21W	7506DWP	1,8 W	12 V	
			Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	

			Dados fotométricos			Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso		Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving SL ≜ P21W	1 W	13,5 V	160 lm		±25 %	25.0 mm
		Espectativa	de Vida	Atributos	Informações	

		Espectativ	a de vida	Attibutos	Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	Diâmetro	Vida estimad a B3	Vida estimad a Tc	Tecnologia	Identificador Principal do Artigo
LEDriving SL ≙ P21W	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>	4062172348652   4062172152181   4062172401210   4062172408318

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL ≙ P21W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	4b523b49-273b- 43fa-a900- dfef06fdea31   e75f732e-151e- 4392-9807- f15711d460b4   cbc40782-6f5e-4a73- ad3f-4f03b28c1891   431a14a2-e6f5-451f- b379-4763b7bc7850

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

#### Ficha técnica da família de produto

#### Download Data

#### Arquivo



User instruction

GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança



**Brochures** 

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

#### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.