OSRAM

LEDriving SL P21W RED

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível na cor Vermelha (Red)



Substitui lâmpadas P21W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



LED de reposição adequado para P21W

As lâmpadas de substituição SL P21W LEDriving oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| | Dados Ele | étricos | Dados fotométricos | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Descrição do produto | Entrada de energia | Tensão nominal | Potência nominal | Teste de tensão | Fluxo luminoso nominal |
| LEDriving SL | 1,8 W | 12 V | 1 W | 13,5 V | 100 lm |

| | | Physical Attributes & Dimensions | Espectativa de Vida | | Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---|
| Descrição do produto | Tolerância do fluxo luminoso | Diâmetro | Lifespan B3 | Lifespan Tc | Identificador primário do artigo |
| LEDriving SL ≙ P21W | ±25 % | 25.0 mm | 1500 hr | 4000 hr | 4062172401371 4062172152204 |

| Descrição do produto | Lista de candidatos substância 1 | CAS No. da substância 1 | Instruções de uso seguro | Número da declaração no banco de dados SCIP |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|
| LEDriving SL ≜ P21W | Lead | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | 5271a66b-2494- 48e0-aef0- f73e7dcb0bfc |

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction

GPRS_Instruções dos símbolos de segurança



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.