

LEDDriving SL P21W RED

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível na cor Vermelha (Red)

Substitui lâmpadas P21W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



LED de reposição adequado para P21W

As lâmpadas de substituição SL P21W LEDriving oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7506DRP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm P21W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,8 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	140 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	\pm 25 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	100 lm
Tolerância do fluxo luminoso	\pm 25 %
Cor da luz do LED	vermelho

Dimensões e peso

Diâmetro	2500 mm
Peso do produto	1600 g
Comprimento	525 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7506DRP
----------------------	---------

Ficha técnica do produto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172152204 4062172401371
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5271a66b-2494-48e0-aef0-f73e7dcb0bfc

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172152204	LEDDriving SL \triangleq P21W		135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	44.00 g
4062172152211	LEDDriving SL \triangleq P21W		119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	256.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochuras LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Ficha técnica do produto

Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM